

Movidos por

# ENERGÍA



**BOSCH**

Innovación para tu vida

## Baterías Bosch

Catálogo 2020

#ConBoschYoMeAseguro



TAG/AT

En el tránsito, dele sentido a la vida.

# Baterías Bosch

## Alta performance para cada necesidad



Estar a la vanguardia en tecnología le ha permitido a Bosch desarrollar baterías para todo tipo de aplicación: automóviles, SUVs, vehículos todo terreno, motocicletas, camiones, vehículos agrícolas, maquinaria pesada, embarcaciones, aplicaciones estacionarias e industriales, entre otras.

Características	Ventajas
Tecnología Alemana.	Garantiza estar siempre a la vanguardia de la tecnología a nivel mundial.
Controles de calidad de nivel internacional.	Garantiza con exactitud las especificaciones técnicas de las baterías.
Rejillas de alta tecnología con aleación de plata.	Mejora la conducción de electricidad, provoca un arranque más rápido y aumenta la vida útil.
Placas reforzadas.	Minimiza el desgaste y mejora el desempeño en el arranque.
Separadores impermeables de polietileno tipo sobre.	Evita la generación de cortocircuitos internos permitiendo alargar la vida útil y lograr una mayor potencia de arranque.
Estructura de doble tapa interna tipo laberinto.	Garantiza que a pesar de la evaporación del electrolito, este se condense y quede dentro de la batería.
Terminales forjados en frío.	Evita la formación de sulfatos garantizando el contacto perfecto con los bornes.

## Baterías de Aplicación Liviana

La fuente de energía perfecta para todos los autos.



<b>Código</b>	22.0.092.S37.077		
<b>Modelo</b>	40B19L (S4 35DA)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	35 Ah	<b>Largo</b>	187 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	330 A	<b>Ancho</b>	127 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	226 mm.
<b>RC</b>	57 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	9	<b>Peso</b>	9.50 Kg.

<b>Código</b>	22.0.092.S57.020		
<b>Modelo</b>	46B20L (S5 45DA)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	45 Ah	<b>Largo</b>	196 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	370 A	<b>Ancho</b>	122 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	224 mm.
<b>RC</b>	63 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	10.52 Kg.

<b>Código</b>	N3.604.033.PE		
<b>Modelo</b>	NS40HP (46B20L)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	47 Ah	<b>Largo</b>	193 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	400 A	<b>Ancho</b>	124 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	224 mm.
<b>RC</b>	77 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	10.76 Kg.

Código		22.0.986.A00.363	
<b>Modelo</b>	46B24L (NS60L)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	42 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	400 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	70 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	11.50 Kg.



Código		22.0.986.A00.364	
<b>Modelo</b>	46B24RS (NS60S)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	42 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	400 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	70 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	11.50 Kg.



Código		22.0.986.A00.365	
<b>Modelo</b>	46B24LS (NS60LS)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	42 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	400 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	70 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	11.50 Kg.



Código		N3.614.023.PE	
<b>Modelo</b>	N40FE (NS60L)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	43 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	370 A	<b>Ancho</b>	133 mm.
<b>RC</b>	80 min.	<b>Alto</b>	228 mm.
<b>Placas</b>	11	<b>Borne</b>	Delgado
		<b>Peso</b>	13.14 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.092.S47.024</b>	
<b>Modelo</b>	65B24L	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	52 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	480 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	227 mm.
<b>RC</b>	82 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.45 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.092.S47.025</b>	
<b>Modelo</b>	65B24R	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	52 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	480 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	227 mm.
<b>RC</b>	82 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.45 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.092.S47.026</b>	
<b>Modelo</b>	65B24LS	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	52 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	480 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	227 mm.
<b>RC</b>	82 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.45 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.092.S57.024</b>	
<b>Modelo</b>	70B24LS	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	58 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	510 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	227 mm.
<b>RC</b>	92 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	13.25 Kg.



Código		22.0.986.A02.232	
<b>Modelo</b>	70B24L	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	58 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	510 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	227 mm.
<b>RC</b>	92 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	13.25 Kg.



Código		22.0.986.A02.233	
<b>Modelo</b>	70B24R	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	58 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	510 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	227 mm.
<b>RC</b>	92 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	13.25 Kg.



Código		22.0.092.S47.028	
<b>Modelo</b>	80D23L	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	229 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	560 A	<b>Ancho</b>	172 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	222 mm.
<b>RC</b>	120 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	16.70 Kg.



Código		N3.606.534.PE	
<b>Modelo</b>	65 HP (80D23L)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	62 Ah	<b>Largo</b>	229 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	570 A	<b>Ancho</b>	172 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	222 mm.
<b>RC</b>	125 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	19.22 Kg.



Código		22.0.092.S47.029	
<b>Modelo</b>	80D23R	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	230 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	560 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	120 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	16.70 Kg.



Código		22.0.986.A02.234	
<b>Modelo</b>	90D23L	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	75 Ah	<b>Largo</b>	229 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	650 A	<b>Ancho</b>	172 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	125 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	17.30 Kg.



Código		22.0.092.S37.093	
<b>Modelo</b>	80D26L (NX110-5L)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	600 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	222 mm.
<b>RC</b>	130 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	18.00 Kg.



Código		22.0.092.S37.094	
<b>Modelo</b>	80D26R (NX110-5)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	600 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	222 mm.
<b>RC</b>	130 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	18.00 Kg.



Código		22.0.092.S47.030	
<b>Modelo</b>	90D26L	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	75 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	620 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	140 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	18.80 Kg.



Código		22.0.092.S47.031	
<b>Modelo</b>	90D26R	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	75 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	620 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	140 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	18.80 Kg.



Código		22.0.092.S57.026	
<b>Modelo</b>	110D26L	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	93 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	680 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	160 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	22.00 Kg.



Código		22.0.092.S37.097	
<b>Modelo</b>	95D31L (NX120-7L)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	90 Ah	<b>Largo</b>	303 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	730 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	145 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	22.00 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.092.S37.098</b>	
<b>Modelo</b>	95D31R (NX120-7)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	90 Ah	<b>Largo</b>	303 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	730 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	145 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	22.00 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.092.S57.028</b>	
<b>Modelo</b>	125D31L	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	94 Ah	<b>Largo</b>	306 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	760 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	165 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	23.42 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.092.S57.029</b>	
<b>Modelo</b>	125D31R	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	94 Ah	<b>Largo</b>	306 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	760 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	165 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	23.42 Kg.



<b>Código</b>		<b>N1.0.092.S58.019</b>	
<b>Modelo</b>	S5 47D	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	47 Ah	<b>Largo</b>	209 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	350 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	62 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	11.23 Kg.



Código		N1.0.092.S68.169	
<b>Modelo</b>	S6 55DH	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	55 Ah	<b>Largo</b>	207 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	400 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	75 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.54 Kg.



Código		22.0.986.A00.216	
<b>Modelo</b>	S4 45D (54519)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	45 Ah	<b>Largo</b>	245 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	420 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	78 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.56 Kg.



Código		N3.604.222.PE	
<b>Modelo</b>	42FE (S4 45D)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	45 Ah	<b>Largo</b>	233 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	370 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	172 mm.
<b>RC</b>	80 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.20 Kg.



Código		N1.0.092.S48.089	
<b>Modelo</b>	S4 55D	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	55 Ah	<b>Largo</b>	242 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	400 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	75 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.82 Kg.



Código		N3.604.234.PE	
<b>Modelo</b>	42HP (S4 55D)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	55 Ah	<b>Largo</b>	233 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	460 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	172 mm.
<b>RC</b>	100 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.20 Kg.



Código		N3.604.244.PE	
<b>Modelo</b>	42MP (S4 60D)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	62 Ah	<b>Largo</b>	233 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	560 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	172 mm.
<b>RC</b>	111 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	12.26 Kg.



Código		N3.606.632.PE	
<b>Modelo</b>	66 HP (S4 70D)	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	277 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	660 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	133 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	15.78 Kg.



Código		22.0.986.A02.329	
<b>Modelo</b>	S5 60D	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	60 Ah	<b>Largo</b>	242 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	600 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	100 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	14.10 Kg.



Código		N1.0.092.S58.089	
<b>Modelo</b>	S5 60D	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	60 Ah	<b>Largo</b>	242 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	450 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	85 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	13.29 Kg.



Código		N1.0.092.S58.099	
<b>Modelo</b>	S5 60E	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	<input checked="" type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> -
<b>Capacidad</b>	60 Ah	<b>Largo</b>	242 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	450 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	85 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	13.29 Kg.



Código		N1.0.092.S68.029	
<b>Modelo</b>	S6 65D	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	65 Ah	<b>Largo</b>	242 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	470 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	90 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	13.87 Kg.



Código		N1.0.092.S68.049	
<b>Modelo</b>	S6 65E	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	<input checked="" type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> -
<b>Capacidad</b>	65 Ah	<b>Largo</b>	242 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	470 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	90 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	13.87 Kg.



Código		N1.0.092.S58.129	
<b>Modelo</b>	S5 60EH	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	60 Ah	<b>Largo</b>	242 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	470 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	90 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	13.61 Kg.



Código		22.0.986.A02.331	
<b>Modelo</b>	S5 62DH	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	62 Ah	<b>Largo</b>	242 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	480 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	95 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	14.88 Kg.



Código		22.0.986.A02.332	
<b>Modelo</b>	S5 70D	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	70Ah	<b>Largo</b>	278 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	640 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	110 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	17.31 Kg.



Código		22.0.986.A02.333	
<b>Modelo</b>	S5 75D	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	75 Ah	<b>Largo</b>	278 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	680 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	120 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	17.23 Kg.



Código		N1.0.092.S58.059	
<b>Modelo</b>	S5 75D	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	75 Ah	<b>Largo</b>	277 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	550 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	115 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	16.54 Kg.



Código		N1.0.092.S58.069	
<b>Modelo</b>	S5 75E	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	75 Ah	<b>Largo</b>	277 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	550 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	115 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	16.54 Kg.



Código		N1.0.092.S68.289	
<b>Modelo</b>	S6 80D	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	80 Ah	<b>Largo</b>	286 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	570 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	174 mm.
<b>RC</b>	120 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	17.20 Kg.



Código		N1.0.092.S68.099	
<b>Modelo</b>	S6 80E	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	80 Ah	<b>Largo</b>	286 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	570 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	174 mm.
<b>RC</b>	120 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	17.20 Kg.



Código		22.0.092.S47.045	
<b>Modelo</b>	65-7 MF	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	85 Ah	<b>Largo</b>	302 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	850 A	<b>Ancho</b>	189 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	191 mm.
<b>RC</b>	160 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	21.40 Kg.



Código		22.0.986.A02.341	
<b>Modelo</b>	580035	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	80 Ah	<b>Largo</b>	313 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	720 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	135 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	19.31 Kg.



Código		N1.0.092.S58.269	
<b>Modelo</b>	S5 95DM	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	95 Ah	<b>Largo</b>	374 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	750 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	170 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	21.80 Kg.



Código		22.0.092.S47.043	
<b>Modelo</b>	60038	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	100 Ah	<b>Largo</b>	354 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	800 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	180 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	23.00 Kg.



## Baterías de Aplicación Pesada



Las baterías de vehículos comerciales Bosch garantizan suministro de energía fiable en todos los momentos, usando avanzadas tecnologías para atender a muchos requerimientos.

Código		22.0.986.A02.502	
<b>Modelo</b>	31-930T	<b>Aplicación</b>	Pesada
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	105 Ah	<b>Largo</b>	330 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	930 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	240 mm.
<b>RC</b>	190 min.	<b>Borne</b>	Tuerca
<b>Placas</b>	19	<b>Peso</b>	26 Kg.



Código		22.0.986.A02.503	
<b>Modelo</b>	31-930	<b>Aplicación</b>	Pesada
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	105 Ah	<b>Largo</b>	330 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	930 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	240 mm.
<b>RC</b>	190 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	19	<b>Peso</b>	26 Kg.



Código		22.0.986.A00.388	
<b>Modelo</b>	S4 120D (N120)	<b>Aplicación</b>	Pesada
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	120 Ah	<b>Largo</b>	505 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	820 A	<b>Ancho</b>	183 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	240 mm.
<b>RC</b>	220 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	21	<b>Peso</b>	33 Kg.



Código		22.0.986.A00.389	
<b>Modelo</b>	S4 150D (N150)	<b>Aplicación</b>	Pesada
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	150 Ah	<b>Largo</b>	508 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	950 A	<b>Ancho</b>	222 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	241 mm.
<b>RC</b>	300 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	25	<b>Peso</b>	39.00 Kg.



Código		N1.0.092.S68.089	
<b>Modelo</b>	S6 190D	<b>Aplicación</b>	Pesada
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	190 Ah	<b>Largo</b>	508 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	1000 A	<b>Ancho</b>	215 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	232 mm.
<b>RC</b>	350 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	27	<b>Peso</b>	45.85 Kg.



Código		22.0.092.S37.070	
<b>Modelo</b>	S4 180E	<b>Aplicación</b>	Pesada
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	180 Ah	<b>Largo</b>	508 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	1100 A	<b>Ancho</b>	222 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	220 mm.
<b>RC</b>	360 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	27	<b>Peso</b>	42.90 Kg.



Código		22.0.986.A00.390	
<b>Modelo</b>	S4 200D (N200)	<b>Aplicación</b>	Pesada
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	200 Ah	<b>Largo</b>	523 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	1130 A	<b>Ancho</b>	279 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	248 mm.
<b>RC</b>	430 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	33	<b>Peso</b>	55 Kg.



Código		22.0.092.S47.036	
<b>Modelo</b>	8D-1300	<b>Aplicación</b>	Pesada
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	210 Ah	<b>Largo</b>	512 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	1300 A	<b>Ancho</b>	277 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	241 mm.
<b>RC</b>	440 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	33	<b>Peso</b>	57.50 Kg.



# Baterías AGM



Hoy día, los autos modernos están equipados con funcionalidades que requieren más potencia de lo que te imaginas. Al haber cada vez más sistemas eléctricos que consumen energía, las Baterías AGM Bosch proveen consistente suministro de energía que garantiza que se alcancen los más altos estándares en todos los momentos, por ello, tienen mayor capacidad de recarga y hasta 3 veces más resistencia cíclica que una batería convencional.

Código		22.0.092.S67.051	
<b>Modelo</b>	AGM LN2	<b>Aplicación</b>	AGM
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	60 Ah	<b>Largo</b>	241 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	680 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	189 mm.
<b>RC</b>	100 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	18.60 Kg.



Código		22.0.092.S67.052	
<b>Modelo</b>	AGM LN3	<b>Aplicación</b>	AGM
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	276 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	760 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	189 mm.
<b>RC</b>	120 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	20.84 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.092.S67.053</b>	
<b>Modelo</b>	AGM LN4	<b>Aplicación</b>	AGM
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	80 Ah	<b>Largo</b>	314 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	800 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	189 mm.
<b>RC</b>	140 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	23.38 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.092.S67.054</b>	
<b>Modelo</b>	AGM LN5	<b>Aplicación</b>	AGM
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	95 Ah	<b>Largo</b>	352 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	850 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	189 mm.
<b>RC</b>	160 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	19	<b>Peso</b>	26.54 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.092.S67.120</b>	
<b>Modelo</b>	AGM LN6	<b>Aplicación</b>	AGM
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	105 Ah	<b>Largo</b>	393 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	950 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	190 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	19	<b>Peso</b>	30.42 Kg.



## BATERÍAS AUXILIAR AGM MB

Para una mayor seguridad, la Batería AGM Auxiliar de Bosch es una mejor opción para vehículos Mercedes-Benz con dos tipos de batería. La batería auxiliar sirve como energía de reserva en caso de falla del alternador o capacidad de carga inadecuada en la batería principal.

<b>Código</b>		<b>22.0.092.S67.060</b>	
<b>Modelo</b>	Auxiliar AGM	<b>Aplicación</b>	Auto
		<b>Polo</b>	
<b>Voltaje</b>	12V	<b>Largo</b>	150 mm.
<b>Capacidad</b>	12 Ah	<b>Ancho</b>	87 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	170 A	<b>Alto</b>	145 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Borne</b>	Cubo
		<b>Peso</b>	4.87 Kg.



## Baterías EFB

Baterías con tecnología EFB son fabricadas para tener un mejor desempeño que las baterías convencionales y para soportar vehículos con Start-Stop de nivel de entrada. También son recomendadas para vehículos estándares con alta demanda eléctrica.

Código		22.0.092.S67.080	
<b>Modelo</b>	EFB Q85	<b>Aplicación</b>	EFB
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	65 Ah	<b>Largo</b>	232 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	620 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	115 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	17.24 Kg.



Código		22.0.092.S67.112	
<b>Modelo</b>	EFB LN2	<b>Aplicación</b>	EFB
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	60 Ah	<b>Largo</b>	245 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	560 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	100 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	16.3 Kg.



Código		22.0.092.S67.113	
<b>Modelo</b>	EFB LN3	<b>Aplicación</b>	EFB
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	277 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	680 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	120 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	18.66 Kg.



Código		22.0.092.S67.114	
<b>Modelo</b>	EFB LN4	<b>Aplicación</b>	EFB
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	80 Ah	<b>Largo</b>	313 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	730 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	145 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	21.03 Kg.



Código		22.0.092.S67.115	
<b>Modelo</b>	EFB LN5	<b>Aplicación</b>	EFB
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	95 Ah	<b>Largo</b>	353 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	850 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	175 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	23.12Kg.



# Baterías de Aplicación Traccionaria

Las baterías para carrito de golf Bosch tienen como objetivo una alta estabilidad de ciclo, lo que garantiza un suministro de energía fiable incluso en el recorrido más exigente. Especialmente proyectadas para una amplia gama de aplicaciones de movilidad que requieren frecuentes ciclos carga y descarga, las baterías de carritos de golf Bosch traen la energía en la que puedes confiar.

<b>Código</b>		<b>22.0.092.L57.072</b>	
<b>Modelo BG106</b>			
<b>Voltaje</b>	6V	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>Capacidad</b>	225 Ah	<b>Ancho</b>	180 mm.
<b>Aplicación</b>	Traccionaria	<b>Alto</b>	279.50 mm.
<b>Polo</b>		<b>Borne</b>	Tuerca
		<b>Peso</b>	28.15 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.092.L57.073</b>	
<b>Modelo BG876</b>			
<b>Voltaje</b>	8V	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>Capacidad</b>	170 h	<b>Ancho</b>	180 mm.
<b>Aplicación</b>	Traccionaria	<b>Alto</b>	279.50 mm.
<b>Polo</b>		<b>Borne</b>	Tuerca
		<b>Peso</b>	27 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.092.L57.074</b>	
<b>Modelo BG1275</b>			
<b>Voltaje</b>	12V	<b>Largo</b>	328 mm.
<b>Capacidad</b>	150 Ah	<b>Ancho</b>	180 mm.
<b>Aplicación</b>	Traccionaria	<b>Alto</b>	279.50 mm.
<b>Polo</b>		<b>Borne</b>	Tuerca
		<b>Peso</b>	30 Kg.



# Baterías de Aplicación Náutica



Las baterías náuticas Bosch son cuidadosamente diseñadas para proporcionar el equilibrio optimizado entre necesidades de arranque y de ciclos profundos. Ellas también son completamente selladas debido a las frecuentes vibraciones creadas por las condiciones irregulares del mar.

<b>Código</b>		<b>22.0.092.S47.034</b>	
<b>Modelo</b>	M27	<b>Aplicación</b>	Náutica
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	105 Ah	<b>Largo</b>	322 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	570 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	231 mm.
<b>RC</b>	160 min.	<b>Borne</b>	Marino
		<b>Peso</b>	24.26 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.092.S47.075</b>	
<b>Modelo</b>	DCM27	<b>Aplicación</b>	Náutica
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	80 Ah	<b>Largo</b>	320 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	570 A	<b>Ancho</b>	172 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	229 mm.
<b>RC</b>	145 min.	<b>Borne</b>	Marino
		<b>Peso</b>	22.83 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.092.S47.076</b>	
<b>Modelo</b>	DCM31	<b>Aplicación</b>	Náutica
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	100 Ah	<b>Largo</b>	330 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	625 A	<b>Ancho</b>	172 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	234 mm.
<b>RC</b>	180 min	<b>Borne</b>	Marino
		<b>Peso</b>	26.05 Kg.



## Baterías de Aplicación Estacionaria/Gel

La batería de gel es fuertemente sellada y tiene una cantidad optimizada de electrolito a prueba de escape. Tiene excelente desempeño con relación a proteger sus componentes y propiedades superiores de descarga profunda. La Batería Bosch Estacionaria es aplicable para solucionar almacenamiento de energía como paneles solares.

<b>Código</b>	22.0.092.S47.035		
<b>Modelo</b>	S2000	<b>Aplicación</b>	Estacionaria
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	100 Ah	<b>Largo</b>	330 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	580 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	239 mm.
<b>RC</b>	180 min.	<b>Borne</b>	Tuerca
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	24.24 Kg.



<b>Código</b>	22.0.092.L67.002		
<b>Modelo</b>	BG12-100	<b>Aplicación</b>	Gel
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	96 Ah	<b>Largo</b>	330 mm.
		<b>Ancho</b>	173 mm.
		<b>Alto</b>	218 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Borne</b>	Tuerca
		<b>Peso</b>	36 Kg.





# Baterías para Motocicletas

Larga vida útil y alto poder de arranque.

<b>Código</b>	22.0.092.M47.048		
<b>Modelo</b>	12N5-3B	<b>Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	5 Ah	<b>Largo</b>	120 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	40 A	<b>Ancho</b>	60 mm.
<b>Peso</b>	2.31 Kg.	<b>Alto</b>	130 mm.
		<b>Borne</b>	Oreja



<b>Código</b>	22.0.092.M47.049		
<b>Modelo</b>	12N9-4B-1	<b>Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	9 Ah	<b>Largo</b>	135 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	85 A	<b>Ancho</b>	75 mm.
<b>Peso</b>	3.01 Kg.	<b>Alto</b>	139 mm.
		<b>Borne</b>	Oreja



<b>Código</b>	22.0.092.M47.060		
<b>Modelo</b>	12N7-3B	<b>Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	
<b>Capacidad</b>	7 Ah	<b>Largo</b>	135 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	74 A	<b>Ancho</b>	75 mm.
<b>Peso</b>	3.12 Kg.	<b>Alto</b>	133 mm.
		<b>Borne</b>	Oreja



<b>Código</b>		<b>22.0.092.M47.031</b>	
<b>Modelo</b>	12N7A-3A	<b>Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	7 Ah	<b>Largo</b>	150 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	70 A	<b>Ancho</b>	60 mm.
<b>Peso</b>	2.93 Kg.	<b>Alto</b>	130 mm.
		<b>Borne</b>	Oreja



<b>Código</b>		<b>22.0.092.M47.034</b>	
<b>Modelo</b>	12N7B-4A	<b>Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	7 Ah	<b>Largo</b>	150 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	70 A	<b>Ancho</b>	60 mm.
<b>Peso</b>	2.88 Kg.	<b>Alto</b>	130 mm.
		<b>Borne</b>	Oreja



<b>Código</b>		<b>22.0.092.M47.061</b>	
<b>Modelo</b>	12N9-3B	<b>Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	9 Ah	<b>Largo</b>	135 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	85 A	<b>Ancho</b>	75 mm.
<b>Peso</b>	3.29 Kg.	<b>Alto</b>	139 mm.
		<b>Borne</b>	Oreja



<b>Código</b>		<b>22.0.092.M47.045</b>	
<b>Modelo</b>	BB9-B	<b>Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	9 Ah	<b>Largo</b>	135 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	130 A	<b>Ancho</b>	75 mm.
<b>Peso</b>	3.34 Kg.	<b>Alto</b>	139 mm.
		<b>Borne</b>	Oreja



Código		22.0.092.M68.050	
<b>Modelo</b>	BTX12-BS	<b>Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	10 Ah	<b>Largo</b>	150 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	180 A	<b>Ancho</b>	87 mm.
<b>Peso</b>	4.27 Kg.	<b>Alto</b>	130 mm.
		<b>Borne</b>	Cubo



Código		22.0.092.M68.080	
<b>Modelo</b>	BTX14-BS	<b>Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	12 Ah	<b>Largo</b>	150 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	200 A	<b>Ancho</b>	87 mm.
<b>Peso</b>	4.64 Kg.	<b>Alto</b>	145 mm.
		<b>Borne</b>	Cubo



Código		22.0.092.M67.140	
<b>Modelo</b>	BTX20L-BS	<b>7Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	18 Ah	<b>Largo</b>	175 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	270 A	<b>Ancho</b>	87 mm.
<b>Peso</b>	6.26 Kg.	<b>Alto</b>	155 mm.
		<b>Borne</b>	Cubo



Código		22.0.092.M68.010	
<b>Modelo</b>	BTX4L-BS	<b>Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	3 Ah	<b>Largo</b>	113 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	60 A	<b>Ancho</b>	70 mm.
<b>Peso</b>	1.58 Kg.	<b>Alto</b>	85 mm.
		<b>Borne</b>	Cubo



<b>Código</b>		<b>22.0.092.M68.020</b>	
<b>Modelo</b>	BTX5L-BS	<b>Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	4 Ah	<b>Largo</b>	113 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	70 A	<b>Ancho</b>	70 mm.
<b>Peso</b>	2.02 Kg.	<b>Alto</b>	105 mm.
		<b>Borne</b>	Cubo



<b>Código</b>		<b>22.0.092.M67.132</b>	
<b>Modelo</b>	BTX7A-BS	<b>Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	6 Ah	<b>Largo</b>	150 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	100 A	<b>Ancho</b>	87 mm.
<b>Peso</b>	2.70 Kg.	<b>Alto</b>	93 mm.
		<b>Borne</b>	Cubo



<b>Código</b>		<b>22.0.092.M68.030</b>	
<b>Modelo</b>	BTX7L-BS	<b>Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	6 Ah	<b>Largo</b>	113 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	120 A	<b>Ancho</b>	70 mm.
<b>Peso</b>	2.68 Kg.	<b>Alto</b>	130 mm.
		<b>Borne</b>	Cubo



<b>Código</b>		<b>22.0.092.M68.040</b>	
<b>Modelo</b>	BTX9-BS	<b>Aplicación</b>	Moto
		<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	8 Ah	<b>Largo</b>	150 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	120 A	<b>Ancho</b>	87 mm.
<b>Peso</b>	3.32 Kg.	<b>Alto</b>	105 mm.
		<b>Borne</b>	Cubo





**AUTOREX PERUANA S.A.**

Av. Antonio Miroquesada 425 - N° 1510,  
Magdalena del Mar  
Telf.: 706 1100 Fax: 224 9110  
[www.autorex.com.pe](http://www.autorex.com.pe)

-  **Bosch Service - El Experto en tu Auto**
-  **Autorex Peruana S.A.**
-  **Autorex Peruana S.A.**

